

Ausschreibungstext Wildwarnreflektor General

Wildwarnreflektor zur nachträglichen Montage

Wildwarnreflektor halbrund (Radius 45mm) mit ca. Höhe 260mm und Breite 95mm
Wildwarnreflektor bestehend aus Kunststoffgehäuse schwarz und separatem Kunststoff-Reflexionselement (keine Retro-Reflexivfolie) sowie 2 Schrauben zur Befestigung
Kunststoffgehäuse und Kunststoff-Reflexionselement modular als Einzelteile aufgebaut
Einzelgewicht der Einzelteile jeweils unter 100 Gramm
Reflexionselement mit Radius 45mm, Höhe 250mm, Breite 95mm, Stärke 4mm
Reflexionselement rückseitig im Hochvakuumverfahren mit Aluminium bedampft
Reflexionselement mit horizontalem Abstrahlwinkel bis 120°
Reflexionselement mit vertikaler Reflektion von -20° bis +20° durch integrierte Lamellen
Reflexionselement Steinschlag- und Streusalz-resistent sowie Witterungsbeständig
Farbe des Reflexionselements blau oder weiß

Wildwarnreflektor integrierte Anwendung

Leitpfosten mit integriertem Wildwarnreflektor auf Höhe des Tageskennzeichens
Wildwarnreflektor integriert ohne Überstand zum Leitpfostengrundkörper, ohne zusätzliche Gehäuse oder Träger
Wildwarnreflektor bestehend Kunststoff-Reflexionselement (keine Retro-Reflexivfolie) sowie 2 Schrauben zur Befestigung
Reflexionselement mit Radius 45mm, Höhe 250mm, Breite 95mm, Stärke 4mm
Reflexionselement rückseitig im Hochvakuumverfahren mit Aluminium bedampft
Reflexionselement mit horizontalem Abstrahlwinkel bis 120°
Reflexionselement mit vertikaler Reflektion von -20° bis +20° durch integrierte Lamellen
Reflexionselement Steinschlag- und Streusalz-resistent sowie Witterungsbeständig
Farbe des Reflexionselements blau oder weiß